

AMU-609

アフガン編みのネックウォーマー&リング細編みのブローチ



デザイン/藤ヶ谷純子



2018A/W

この作品はレシピ2枚です(2-1)

- ◆使用糸 ソノモノアルパカウール(40g玉巻)
 ①茶(43)1.5玉、グレー(44)1.4玉(114g)
 ②茶(43)0.3玉、グレー(44)0.1玉(12g)
- ◆その他の材料 ③ブローチピン(長さ35mm)…1個、縫い糸、縫い針
- ◆使用針 ①ハマナカミアミアフガン針15号、片かぎ針10/0号
 ②ハマナカミアミア片かぎ針8/0号
- ◆サイズ ①幅22cm、円周64cm
 ②直径約6.5cm
- ◆ゲージ ①模様編み 15目11段が10cm角
 ②モチーフA・B 直径6cm
- ◆編み方 糸は1本どりで、指定の配色、号数針で編みます。
 ①【本体】別糸を使う作り目で編み始め、左端を1本拾う模様編みで、配色しながら編みます。別糸を解いて目を拾い、編み始めと編み終わりをすくいはぎにします。【仕上げ】本体の両端から目を拾い、周りを縁編みaで編みます。
 ②【本体】わの作り目で編み始め、モチーフ①②を図のように編みます。【仕上げ】モチーフ①②を外表に合わせ、縁編みbでとじ合わせます。ブローチピンを本体に縫いつけます。


寸法表記について

(例) 45(100目) = 45cm(100目)
 38(60段) = 38cm(60段)


③ブローチ

- × = 細編み
- ∨ = 細編み2目編み入れる
- ⊕ = リング細編み2目編み入れる
- 、○ = 引き抜き
- ▲ = 糸を切る
- = 茶
- = グレー

モチーフ①
かぎ針8/0号



モチーフ②
かぎ針8/0号



糸を長めに残しておき、
 続けて縁編みbを編む

※リングがある側を表面として使用

チェーンつなぎ



①編み終わりの目の糸を
 引き出し、針に通して
 編み始めの目に通す。



②図のように針を通し、
 裏側で糸の始末をする。

縁編みb
かぎ針8/0号
茶

チェーンつなぎ



図のようにモチーフ①②を
 外表に合わせ、②の表面
 (リングがある側)を見ながら
 2枚一緒に編む


⊗ リング細編み〈裏にリングが出る編み方〉

① 〈表側〉




中指で糸を
 向こう側に押さえる。

② 〈表側〉



指でリングの長さを決め、
 押さえたまま
 細編みを編む。

③ 〈裏側〉




リングの円周
 約5cm
 向こう側に
 リングができる。


※リングを長くしすぎると糸が足りなくなることがありますので、
 ご注意ください。

でき上がり図

〈表面〉



〈裏面〉



約 6.5

